



INFORMATIONSMONITOR
Avtek DS



Avtek DS-Monitore sind eine innovative Serie von Informationsmonitoren mit hervorragender Bildqualität für ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis. Ausgestattet mit fortschrittlichen Softwarefunktionen ermöglichen sie die Fernverwaltung von Inhalten, die Planung der Wiedergabe und die drahtlose Bildschirmfreigabe von verschiedenen Geräten aus. Das schlanke Design und die minimalistischen Einfassungen unterstreichen die Eleganz und Professionalität dieser Monitore. Mit einem optionalen Steckplatz für ein WiFi/Bluetooth-Modul haben Sie die volle Kontrolle über die Funktionalität des Monitors und können ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der Avtek DS-Monitor ist eine vielseitige Lösung, die sich ideal für Digital Signage, Konferenzräume und viele andere Anwendungen eignet und eine effektive und effiziente Darstellung von Inhalten ermöglicht.

MODELL	Avtek DS 43	Avtek DS 55	Avtek DS 65	Avtek DS 75	Avtek DS 86	Avtek DS 98
ANZEIGE						
Größe	43"	55"	65"	75"	86"	98"
Bildschirmtyp	LCD VA		LCD ADS			
Bildseitenverhältnis	16:9					
Auflösung (HxV)	3840 x 2160					
Reaktionszeit	6.5 ms		8 ms			
Aktualisierungsrate	60 Hz					
Farbtiefe	1.07B (10bit)					
Helligkeit (typ)	450 cd/m ²				500 cd/m ²	
Helligkeit (min)	400 cd/m ²				450 cd/m ²	
Kontrastverhältnis (typ)	5000:1	4000:1	1200:1			
Hoher Dunst	Ja, Haze 25%					
Betrachtungswinkel	178°					
Lebenszeit	≥ 50000 Stunden					
Display-Ausrichtung	Landschaft und Porträt					
Betriebszeiten	18/7					
STECKVERBINDER						
HDMI-EINGANG	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.1, CEC, ARC)			3 (HDMI 2.0, HDCP 2.1, CEC, ARC)		
HDMI-Ausgang	1 Screen copy, videowall, bis zu 3*3 (USB-C/HDMI IN/OPS)					
Koaxialer/Optischer Ausgang	Optisch x 1					
Audio-Ausgang	1 x 3.5 mm					
USB 2.0	1 (F/W-Aktualisierung / Medienwiedergabe / Peripheriegeräte)					
USB 3.0	1 (F/W-Aktualisierung / Medienwiedergabe / Peripheriegeräte)					
RS232	1					
LAN(RJ45)((10M/100M/1000M))	1		2 (IN/OUT)			
USB Typ-C	1(DP1.2,PD 65W,Netzwerkfreigabe(100M))					
SYSTEM						
System-Version	Android 11					
RAM	4GB					
ROM	32GB					
Funktionen	Airplay, Chromecast, Miracast, Screenshare, Zeitplan für die Inbetriebnahme, Zeitplan für Inhalte, Fernverwaltung von Inhalten, Fernverwaltung von Monitoren, PIP, PBP, automatische Bildrotation					
AUDIO						
Lautsprecher Typ	Eingebauter Lautsprecher					
Strom	2 x 10W					
STECKPLÄTZE						
OPS-Steckplatz	-		Ja, 80 Pin OPS			
WIFI-Steckplatz	Ja (WiFi/BT-Modul ist optional)					

MODEL	Avtek DS 43	Avtek DS 55	Avtek DS 65	Avtek DS 75	Avtek DS 86	Avtek DS 98
MECHANISCHE SPEZIFIKATION						
Lünettenbreite (T/L/R/B) mm	9.9/9.9/9.9/9.9	9.9/9.9/9.9/9.9	15.9/15.9/15.9/15.9	15.9/15.9/15.9/15.9	15.9/15.9/15.9/15.9	26/26/26/26
Materialien	Metallrahmen, Metall Rückwand					
Handgriff	-			2		
Abmessungen (L*B*H)	964.6 × 552.5 × 71.4 mm	1233 × 703.5 × 71.4 mm	1463.3 × 838.3 × 81.6 mm	1685.6 × 963.7 × 81.6 mm	1930.8 × 1101.8 × 81.6 mm	2212.9 × 1268.4 × 79.4 mm
Dicke (W/ Wandhalterung)	95.4 mm	95.4 mm	101.4 mm	101.6 mm	101.4 mm	100.4 mm
VESA	200*200mm	400*200mm	600x400mm	800x600mm	800x600 mm	800x600 mm
Abmessungen (Paket) L*B*H	1056 x 156 x 672 mm	1332 x 156 x 819 mm	1628 x 208 x 942 mm	1863 x 225 x 1090 mm	2110 x 225 x 1227 mm	2360 x 280 x 1425 mm
Nettogewicht	9.9 kg	13.40 kg	25.40 kg	34.65 kg	43.15 kg	69.90 kg
Bruttogewicht	13.85 kg	19.50 kg	33.25 kg	48.15 kg	60.75 kg	90.80 kg
STROM						
Leistungsanforderungen	100-240V~ 50/60Hz					
Standby-Leistung	≤0.5 W					
Typischer Stromverbrauch	110 W	150 W	165 W	235 W	335 W	340 W
Maximale Energieeinsparung	250 W	300 W	335 W	425 W	500 W	525 W
ZUBEHÖR						
Netzkabel	1 × 3 m					
Fernsteuerung	1 Stück					
Wandhalterung	1 Stück					
HDMI-Kabel	1 Stück					
UMWELTBEDINGUNGEN						
Betriebstemperatur	0°C - 40°C					
Betrieb Luftfeuchtigkeit	10% - 90%					
Lagertemperatur	-20°C - 60°C					
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% - 90%					
UNTERSTÜTZUNG						
Garantie	3 Jahre (door-to-door)					













