



INTERAKTIVES DISPLAY
Avtek Touchscreen 6 Connect 98



Inspire | Engage | Lead

Das größte interaktive Flat-Panel-Display in der Geschichte der Marke Avtek. Der **Avtek TouchScreen 6 Connect 98** ist nicht nur groß, sondern hat auch die von der Connect-Serie bekannte Qualität. Der Monitor ist die perfekte Ausstattung von großen Konferenzräumen und Hörsälen.



BILDSCHIRM	
Modell (Diagonale)	98"
Auflösung	4K/UHD (3840 x 2160)
Bildgröße	2158,84 mm x 1214,35 mm
Pixelgröße (Abstand)	0,5622 mm x 0,5622 mm
Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED
Reaktionszeit	8 ms
Aktualisierungsfrequenz	60 Hz bei 4K / UHD (3840 x 2160)
Anzeigefarben	1,07 Milliarden (10-bit)
Helligkeit	430 cd/m ²
Betrachtungswinkel	178°
Kontrast (Standard)	4000:1
Panel-Lebensdauer	50.000 Stunden
Schutzglas	4 mm Matt Glas mit Stufe 7 auf der Mohs-Skala
TOUCH-FUNKTION	
Technologie	IR
Touch-Werkzeug	Finger (auch in Handschuhen), undurchsichtige Objekte
Min. Objektgröße	2 mm
Max. Anzahl der Berührungspunkte	20
Touch-Auflösung	32768 x 32768 Punkte
Reaktionszeit	< 12 ms
Präzision	1,5 mm
Abstand zwischen dem Panel und dem Schutzglas	3 mm
Unterstützte Plattformen	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
HDMI Eingang	3x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
HDMI Ausgang	1
VGA Eingang	1
Audioanschlüsse	1x Eingang / 1x Ausgang
USB-Anschlüsse	1x USB 2.0 / 4x USB 3.0 / 1x USB-C
USB-Touch	2
RS232	1
LAN (RJ45)	1 geteilter Anschluss (für OPS und Android)
Avtek OPS Slot	Ja
S/PDIF	1
Eingebaute Lautsprecher	2x 16 W

ANDROID-MODUL	
OS-Version	9.0
OS-Auflösung	4K
CPU	4x A73
GPU	Mali G52x2
RAM	4 GB
ROM	32 GB
SOFTWARE	
Android OSD Sprache	Englisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch, Niederländisch, Deutsch
Anmerkungen bei allen Quellen	Ja, zwei Modi
Boot-Logo-Upload	Ja
Änderung des Quellennamens	Ja
Eingebautes ARS (Audience Response System)	Ja
Kommentare der Teilnehmer können auf dem Bildschirm angezeigt werden	Ja
Windows-Software kompatibel mit dem integrierten Anwendung für Anmerkungen	Ja, Note
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Knöpfe vorne	1 vordere Taste / Hauptschalter
Maße	2244.7 x 1323.2 x 89.5 mm
Verpackungsabmessungen	2483 x 1493 x 376 mm
Gewicht	103.55 kg
Bruttogewicht	135.15 kg
VESA Standard	800 x 600
Wandhalterung enthalten	Ja
Leistungsbedarf	100 - 240 V / 50-60 Hz 6 A
Energieverbrauch	0,5 W (Standby) / 265 W (normaler Betrieb) / 600 W (maximaler theoretischer Energieverbrauch)
UMWELTBEDINGUNGEN	
Betriebs-Temperatur	0° C bis 40° C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90%
Lagertemperatur	-20° C bis 60° C
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90%
Höhe	Max. 5000 ü. d. M.
SONSTIGE	
Diagnostische Werkzeuge für schnelle Unterstützung	Ja
Garantie	3 Jahre (2 Jahre für LCD-Panel). Die Garantie kann sich je nach Region unterscheiden. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort für weitere Informationen.
Zubehör enthalten	WLAN/Bluetooth-Dongle, Fernbedienung mit Batterien, Netzkabel (3 m), USB-Kabel (5 m), HDMI-Kabel (3 m), Sifte (2 Stück), Kurzanleitung

