



INTERAKTIVE MONITORE
Avtek TS 7 Mate



Inspire | Engage | Lead

GRÖSSE (DIAGONAL)	65"	75"
BILDSCHIRM		
Auflösung	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz	
Bildgröße	1428 mm x 804 mm	1650 mm x 928 mm
Pixelgröße (Abstand)	0,372 mm x 0,372 mm	0,430 mm x 0,430 mm
Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED	
Reaktionszeit	8 ms	
Aktualisierungsfrequenz	60 Hz für 4K / UHD (3840x2160)	
Anzeigefarben	1,07 mld (10bit)	
Helligkeit	380 cd/m ²	
Betrachtungswinkel	178°	
Kontrast	statisch - 1200:1, dynamisch 5000:1	
Panel-Lebensdauer	50 000 Stunden	
Schutzglas	Gehärtetes Matt Glas mit Stufe 7 auf der Mohs-Skala	
TOUCHFUNKTION		
Technologie	Infrarot (IR)	
Touch-Werkzeug	Finger (auch in Handschuh), undurchsichtige Objekte	
Min. Objektgröße	3 mm	
Max. Anzahl der Berührungspunkte	20	
Touch-Auflösung	32768 x 32768 Punkte	
Reaktionszeit	<10 ms	
Abstand zwischen dem Panel und dem Schutzglas	2 mm	
Unterstützte Plattformen	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome	
EINGÄNGE/AUSGÄNGE		
HDMI Eingang	2 x HDMI	
VGA Eingang	1	
Audioanschlüsse	1 x Eingang / 1 x Ausgang	
USB-Anschlüsse	4 x USB 2.0	
USB Touch	1	
RS232	1	
LAN (RJ45)	1	
Avtek OPS Slot	1	
Eingebaute Lautsprecher	2 x 10 W	

ANDROID-MODUL	
OS version	9.0
OS-Auflösung	3840 x 2160
CPU	ARM Cortex A55 Quad Core
GPU	Mali-G31 x 2
RAM	4 GB
ROM	32 GB
SOFTWARE	
Android OSD language	Englisch, Tschechisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ungarisch, Italienisch
Anmerkungen bei allen Quellen	Ja, zwei Modi
Boot-Logo-Upload	Ja
Änderung des Quellennamens	Ja
Kommentare der Teilnehmer können auf dem Bildschirm angezeigt werden	Ja
Möglichkeit, Anwendungen im Fenstermodus anzuzeigen	Ja
Eingebautes ARS (Audience Response System)	Ja
Windows-Software kompatibel mit dem integrierten Anwendung für Anmerkungen	Ja, Note
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Knöpfe vorne	1 vordere Taste / Hauptschalter
Maße	1489 x 897 x 87 mm
Verpackungsabmessungen	1628 x 1005 x 208 mm
Gewicht	38,5 kg
Bruttogewicht	48,45 kg
VESA standard	600 x 400
Wandhalterung enthalten	Ja
Leistungsbedarf	180 - 240 V AC / 50 oder 60 Hz
Energieverbrauch	0,5 W (stand-by) / 80 W (normal) / 270 W (max)
UMWELTBEDINGUNGEN	
Betriebs-Temperatur	0°C bis 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90%
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90%
Höhe	Max. 5000 ü. d. M.
SONSTIGE	
Diagnostische Werkzeuge für schnelle Unterstützung	Ja
Garantie	5 Jahre (2 Jahre one to one)
Zubehör enthalten	Stromkabel (3 m), USB-Kabel (3 m), HDMI-Kabel (3 m), Eingabestift (2 Stck.), Fernbedienung mit Batterien, WiFi/Bluetooth-Modul



