



MONITOR DWUSTRONNY

Avtek DS Dual

Monitory Avtek z serii DS Dual to innowacyjne podejście do reklamy i wyświetlania treści. Zamiast dwóch oddzielnych ekranów – jedno samodzielne urządzenie. Zamiast standardowego obrazu jak z TV – ekran w pozycji portretowej. Zamiast zwykłego montażu na ścianie – możliwość podwieszenia na suficie.

Taki jest właśnie **Avtek DS Dual**, dwustronny monitor do wyświetlania treści, ogłoszeń czy reklam. Oba ekrany modelu DS Dual są schowane w jednej, niezwykle cienkiej obudowie i dzięki wysokiej jasności idealnie sprawdzają się zamontowane np. w witrynie sklepu lub każdej innej placówki. W tym rozwiązaniu jedna strona DS Dual wyświetla osobną treść na zewnątrz lokalu, a druga strona inną dla wnętrza.

Avtek DS Dual - pełen treści z każdej strony!

Avtek DS Dual - pełen treści z każdej strony!

Gdzie sprawdzi się Avtek DS Dual?

Witryny sklepów lub punktów usługowych

Podwieszany montaż oraz dwa ekrany pozwalają szybko uzyskać efektowne rozwiązanie do wyświetlania treści reklamowych dla klientów znajdujących się na zewnątrz oraz wewnątrz.

Targi oraz konferencje

System montażu na linkach stalowych pozwala na szybki montaż Avtek DS Dual z wykorzystaniem konstrukcji stoiska targowego lub innego, wytrzymałego elementu pod sufitem.

Restauracje i puby

Możliwość wyświetlania niezależnej treści po obu stronach multimedialnego plakatu Avtek powoduje, że to idealne i kreatywne rozwiązanie, którym można zastąpić tradycyjne tablice kredowe lub menu boardy w punktach gastronomicznych. Z jednej strony można wyświetlać aktualne promocje i propozycje, z drugiej - pełne menu.

Główne cechy multimedialnego plakatu Avtek DS Dual.

- Dostępny w dwóch rozmiarach – 43 i 55 cali.
- Składa się z dwóch, wysokowydajnych matryc LG o jasności 700 nitów oraz wspieraniu pracy 24/7.
- Format obrazu 9:16, rozdzielczość Full HD w portrecie (1080x1920) oraz obsługa najpopularniejszych formatów plików graficznych i wideo sprawia, że przygotowanie treści nie wymaga dużego nakładu pracy.
- Wbudowany system zarządzania treści umożliwia szybkie wgranie plików z podłączonego pendrive i to z możliwością wyświetlania innych materiałów na każdej stronie urządzenia.
- Wbudowany moduł Wi-Fi oraz specjalne oprogramowanie umożliwia zdalną zmianę treści.
- Złącza HDMI oraz VGA pozwalają na podłączenie zewnętrznego odtwarzacza lub systemu digital signage i wyświetlanie obrazu na jednej ze stron.
- System montażu podwieszanego pozwala na przetwarzanie wizerunku monitora digital signage jako ekranu wiszącego na ścianie.



EKRAN		DS DUAL 43	DS DUAL 55
Panel		2 x 43" (LG)	2 x 55" (LG)
Obszar wyświetlania		531 x 943 mm	1210 x 680 mm
Format ekranu		16:9	
Rozdzielczość		1920 x 1080 px	
Jasność		Obie strony: 700 cd/m ²	
Kontrast		1100:1	
Kąty widzenia		178 stopni	
Liczba wyświetlanych kolorów		16.7 mln	
Tryb pracy		24/7	
Żywotność paneli		≥ 60 000 godzin	
SPECYFIKACJA WBUDOWANEGO SYSTEMU			
CPU		4 rdzeniowy ARM Cortex A17 (max. 1.8 GHz)	
GPU		GPU 4 rdzenie ARM Mali-764	
Pamięć RAM		2 Gb	
Pamięć przechowywania		8 Gb	
System operacyjny		Android 5.1	
KOMUNIKACJA I PORTY			
Porty		HDMI, VGA, USB x4	
Sieć		LAN x1, wbudowane Wi-Fi (802.11 bgn)	
MULTIMEDIA			
Odtwarzane typy plików	wideo	RMVB, MPEG1/2/4, AVI, DIVX, XDIV, WMV9, H.264, VC-1, MOV, MKV, MP4, TS, M2T, VOB	
	audio	MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC	
	zdjęcia	BMP/PNG/GIF/JPEG (maks. rozdzielczość 4088 x 4088 px)	
	tekst	txt	
Tryby odtwarzania		pełen ekran, portret, powielony obraz na obu ekranach, inny obraz na obu ekranach	
Metody publikacji treści		porty wejściowe HDMI, VGA, pamięć USB, zdalnie przez sieć (LAN / Wi-Fi)	
POZOSTAŁE PARAMETRY			
Rozmiar (mm)		1178 x 635 x 22 mm	1479 x 817 x 22 mm
Rozmiar opakowania (mm)		1238 x 695 x 161 mm	1750 x 1000 x 180 mm
VESA (mm)		brak	
Tryb montażu		wertykalnie (wiszący)	
Kolor domyślny urządzenia		biały	
Waga		Waga urządzenia: 18 kg wraz z opakowaniem: 22 kg	Waga urządzenia: 33,5 kg wraz z opakowaniem: 43,5 kg
Pobór mocy (średni)		180 W	220 W
Wbudowany głośnik		2x 2 W, 8Ω	
Tryb Watchdog		wspierany	
Harmonogram		włączanie i wyłączenie monitora, automatycznie przetaczanie źródeł	
Zasilanie		AC 110-230 V (50/60 HZ)	
Temperatura pracy		0°C do 40°C	
Dopuszczalna wilgotność (RH)		0% do 90%	
Warunki przechowywania		temp.: -20°C do 60°C, wilgotność: 10% do 90%	
Akcesoria w zestawie		pilot, skrócona instrukcja obsługi, kabel zasilający EU (3,6 m), antena Wi-Fi, haki mocujące wraz z linkami	
Gwarancja		12 miesięcy	

Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

