



MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek Touchscreen 5 Connect 65"



Avtek

Present | Teach | Inspire

TouchScreen 5 Connect to seria zaawansowanych monitorów interaktywnych marki Avtek, która jest przeznaczona dla wymagających użytkowników, aktywnie korzystających z możliwości tego rozwiązania. Connect posiada wbudowaną w system Android aplikację do bezprzewodowego przesyłania obrazu, możliwość pisania dwoma kolorami jednocześnie oraz przedłużoną, 5 letnią gwarancję wraz z serwisem One-to-One. Seria ta jest wyposażona w głośniki 2x16W, łączność Bluetooth/WiFi oraz większą ilość portów – w tym wyjście HDMI pozwalające na przestanie obrazu wraz z naniesionymi na niego notatkami na kolejne urządzenie wyświetlające.



WYŚWIETLACZ	
przekątna	65"
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz
rozmiar wyświetlanego obrazu	1428,48 mm x 803,52 mm
rozmiar piksela	0,315 mm x 0,315 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED
czas reakcji matrycy	6 ms
odświeżanie	60 HZ dla 4K / UHD (3840 x 2160)
wyświetlane kolory	1,07 mld (10bit)
jasność	350 cd/m ²
kąty widzenia	178°
kontrast typowy	4000:1
żywność matrycy	50 000 godzin
wzmocniana szyba frontowa	Matowa szyba o grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa
SPECYFIKACJA DOTYKU	
technologia	Podczerwień (IR)
rejestracja	Palec lub dowolny inny przedmiot
minimalna średnica przedmiotu	2 mm
ilość obsługiwanych punktów	20
rozdzielczość	32767 x 32767 pkt
czas reakcji	<7 ms
precyzja	1 mm
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome
WEJŚCIA/WYJŚCIA	
porty wejściowe HDMI	2x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
porty wyjściowe HDMI	1
porty wejściowe VGA	1
porty Audio	1 x wejście / 1 x wyjście
porty USB	4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
w tym porty USB na froncie monitora	porty współdzielone (dla OPS i Android)
porty USB interfejs dotykowy	1
Wyjście COAX	1
Wejście AV	1
port sterowania RS232	1
port LAN (RJ45)	1 (współdzielony pomiędzy OPS / Android)
opcjonalny komputer typu OPS	Tak (nowy standard, wsparcie 4K@60Hz)
wbudowane głośniki	2 x 16 W

SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID	
wersja systemu	7.0
rozdzielczość systemu	Full HD
CPU	ARM Cortex A73 Dual Core CPU
GPU	Mali-450
RAM	2 GB
ROM	16 GB
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA	
język menu OSD / Android	polski / angielski / niemiecki
aplikacja do nanoszenia notatek	Tak, w wersji 2.0
notowanie na dowolnym źródle	Tak, dwa tryby
możliwość wgrania własnego logo	Tak
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników	Tak
oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek	Tak, oprogramowanie Note
DANE UŻYTKOWE	
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetącznik zasilania
wymiary	1521,4 x 914 x 98 mm
wymiary w opakowaniu	1697 x 1071 x 220 mm
waga	45,6 kg
waga wraz z opakowaniem	55 kg
rozstaw otworów VESA	600 x 400
uchwyt ścienny w zestawie	Tak
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) / 128 W (standardowe zużycie)/ 300 W (tryb pracy nominalnej)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA	
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C
zakres wilgotności pracy	10% do 90%
zakres temperatury dla przechowywania	-20°C do 60°C
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%
wysokość użytkowania	max. 5000 n.p.m.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	Tak
gwarancja	5 lat po bezpłatnej rejestracji na http://www.avtek.eu/warranty/ 2 lata bez rejestracji
akcesoria w zestawie	kabel zasilający (3 m), kabel VGA (3 m), kabel USB (5 m), kabel audio m/j 3,5mm(5 m), pisak atrapa (3 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, moduł WiFi/Bluetooth

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.



